avanta

# Control de riesgos con la Sílice Cristalina Respirable (SCR)

## 1. Elimina

Siempre que sea posible, elimina los productos con contenido en SCR de tu proceso productivo. Estúdialo en fase de proyecto y diseño previo a la ejecución.

## 2. Sustituye

Siempre que tu proceso productivo lo permita, sustituye la SCR por otros materiales sin contenido en SCR o con el menor contenido posible.

## 3. Medidas colectivas

Si es posible aísla y separa los procesos que generan polvo al ambiente del resto de procesos para minimizar el nº de personas expuestas a la SCR.

Si no es posible, implanta medidas colectivas que minimicen la generación de polvo al ambiente (trabajos por vía húmeda y extracción localizada).

## 4. Controla/verifica

Establece los controles que sean aplicables a tu actividad, para verificar que los sistemas implantados funcionan correctamente (sistemas de extracción y filtros no saturados) y los niveles de polvo están “bajo control”.

## 5. Organiza e instruye

Organiza y planifica el trabajo para limitar la exposición a SCR. Forma e informa a las personas trabajadoras sobre los riesgos de exposición y las medidas preventivas.

## 6. Procedimiento

Establece procedimientos de trabajo seguros para el control de la SCR y describe de forma clara y ordenada, los pasos a seguir para minimizar la exposición a SCR.

## 7. EPI de protección respiratoria

Si implantado TODO lo anterior el riesgo sigue presente, garantiza el uso del EPI a la persona trabajadora. Selecciona el EPI de protección respiratorio adecuado y verifica el uso continuado por cada persona.